



Máquina para empaquetar con sistema flow pack, que permite de empaquetar los productos para garantizar una mayor vida útil del producto. El wrap 400 permite empaquetar diferentes productos, con diferentes tamanos. Es posible elegir entre diferentes tipos de material de embalaje. La máquina está equipada de serie con todos los accesorios disponibles en el mercado, que hace muy facil su uso, incluso para quienes utilizan por primera vez una flow pack.

Características mecánicas

Dimensiones
Peso
Material en contacto con alimentos
Nº de ruedas pivotantes

[mm] (LxWxH) 2500x720x1800
[kg] 450
inox AISI 304 L
4

Características del sistema de refrigeración

Grupo de enfriamiento
Gas refrigerante
Cantidad de gas refrigerante
Refrigerante
70 % agua, 30 % glicol sin fosfatos

[Fr/h] 900
R134A
[g] 500
[l] 1,5

Características electricas

Potencia total instalada
Tensión de alimentación
Número de fases
Frecuencia
Tensión auxiliar
Grado de protección
Conexión: enchufe industrial

[kW] 2
[VAC] 220
1
[Hz] 50 / 60
[Vdc] +24
IP65
16A - 3 poles

Características del sistema neumático

Presión mínima de trabajo
Flujo mínimo
Características del aire

[bar] 6
[l/min] 100
filtrado, seco y libre de aceite

